

## CAMPANA EXTRACTORA MURAL O DE PARED SERIE REGULATION



### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS GENERALES.

- Construidos en acero inoxidable AISI 304 18/10 acabado satinado tipo Scotch y chapa galvanizada con espesores de 0,8mm a 3mm en función de los componentes de la misma, techo y trasera en acero galvanizado.
- Frontal soldado a lateral mediante sistema TIG, incluso ingletes del sistema perimetral, evitando cualquier goteo.
- Sistema perimetral reforzado de gran tamaño para recogida de condensados, con cantos doblados y chafados.
- Campanas soldadas en una sola pieza hasta tres metros.
- Para medidas superiores sistema de unión.
- Tapones de drenaje de gran tamaño de 25mm, embutidos en chapa.
- Colector en forma de U para sujeción de filtros de estructura diáfana, sin montantes intermedios facilitando una correcta limpieza.
- Trampillas de regulación interiores.
- Filtros de lamas de gran tamaño y estructura de laberinto de acero inoxidable AISI 430 de dimensiones 490x490x50.

# EXTRACAM

- Opcional: Luminaria de gran rendimiento encastrada, modelo EXLUX con tubo fluorescente de 1x24w
- Opcional: se puede suministrar totalmente en inoxidable, techo y trasera.